




NOSSA FORÇA, SUA SATISFAÇÃO



SÉRIE DIAMANTE

Bombas industriais

Série DHP/JHP




Série com Hopper


Séries com tremonha e sem-fim acionados hidráulicamente, são as máquinas ideais para bombear substâncias viscosas, não fluidas e com altíssimo teor de sólidos.

A série DHP e JHP é a versão equipada com grande moega e sem-fim de alimentação da parte hidráulica. Permite o transporte de produtos que não deslizam facilmente e têm tendência a formar pontes. Particularmente adequado para massas ou substâncias sólidas compressíveis de grandes dimensões compressíveis, como frutas e vegetais inteiros. Encontra amplo espaço em aplicações alimentícias para uvas, uvas inteiras frescas, cargas de tomates picados ou massas no setor de confeitaria. Fabricado de série em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316. Design sem zonas mortas e fácil de limpar.


- Série DHP: o motor é acoplado diretamente à bomba através de um flange. Esta solução é extremamente económica e compacta, reduz significativamente os custos de instalação e simplifica a manutenção. Os esforços gerados pela parte hidráulica são suportados pela própria motorização. Cada motor utilizado foi selecionado adequadamente com base em parâmetros técnicos restritivos e foi submetido a numerosos testes de durabilidade sob cargas pesadas.



- Série JHP: o acionamento do motor é conectado ao eixo de entrada da bomba através de um acoplamento. Esta solução representa a melhor solução do ponto de vista de desempenho e durabilidade. Todas as forças geradas pela bomba são absorvidas pelos mancais do suporte. Esses rolamentos têm resistência de carga muito alta. Eles são montados com extrema precisão em componentes da mais alta qualidade de fabricação. É a melhor solução quando se pretende garantir a máxima durabilidade e fiabilidade, apesar de necessitar de maior espaço de instalação. O suporte de rolamento que projetamos é modular e pode ser posteriormente instalado em uma bomba com suporte monobloco da série DHP. Representa o estado da arte neste tipo de instalações.




Junta patenteada: Tipo de pino, o verdadeiro coração da bombaparafuso único, representa a melhor solução deste tipo no mercado. Superior em termos de durabilidade, confiabilidade e custos de manutenção, consegue aliar extrema compacidade com robustez incomparável. A sua construção particular permite que as cargas axiais e os binários sejam divididos em diferentes elementos, tornando-o único no seu género. Além disso, a restauração de componentes desgastados não é muito cara graças às buchas colocadas nas áreas de desgaste, evitando a substituição de componentes caros (rotor, eixo de transmissão e eixo oco). Para resistir a altas pressões no corpo da bomba (até 12 bar) é possível equilibrar hidráulicamente a junta.



Bases: As bases são caracterizadas por espessuras consideráveis eles parecem ser muito robustos. Disponível em aço carbono ou aço inoxidável. Também podem ser fornecidos conforme norma API 676, na versão sobre rodas, com suportes antivibratórios ou em skids conforme especificação do cliente.



Modularidade: A série Diamond baseia-se no conceito de modularidade em todas as características: peças hidráulicas,carcaça, vedações, bases, suportes, eixos de transmissão. Cada componente pode ser fabricado em uma série de variantes sem modificar a estrutura da máquina, mantendo o padrão dos principais componentes sobressalentes.



Desempenho: Durabilidade, eficiência, confiabilidade e baixo consumo. Com a série Diamond atingimos os mais altos níveis de desenvolvimento tecnológico em todos os aspectos.

Eficiência: Desempenho ao mais alto nível, eficiência operacional excepcional graças à excelente eficiência volumétrica mesmo em altas pressões e consumo reduzido ao mínimo. Toda a hidráulica da série Diamond foi calculada para garantir o que há de melhor no mercado hoje.

Materiais: As peças em contato com o produto das bombas das séries Diamond DHP e JHP podem ser fabricadas em aço inoxidável (AISI 304 e AISI 316). as peças rotativas são fabricadas em aço inox AISI 420 com parafuso em aço carbono ou AISI 304 / AISI 316. Nas versões em aço inox todas as peças em contato com o produtoeles estão em AISI 304 / AISI 316.

Pulso baixo: Estresse tensional e pulso muito baixo. O efeito centrífugo é reduzido ao mínimo graças às baixas velocidades de funcionamento e ao desenvolvimento predominantemente axial da bomba.


Selo de árvore: É possível instalar diferentes sistemas de vedação, cada solução é adequada para usos específicos. Os tipos disponíveis são: selo mecânico interno simples, selo mecânico simples com têmpera, selo mecânico duplo oposto, selo mecânico duplo em tandem, bem como gaxeta e gaxeta lavada. Os sistemas de vedação são todos intercambiáveis na bomba padrão. Cada solução foi cuidadosamente projetada levando em consideração todas as condições operacionais. Além de poder alterar o sistema de vedação, é possível instalar diversos tipos de selos mecânicos dependendo da aplicação. As carcaças são adequadas para a instalação de vedações fabricadas de acordo com as normas ISO EN 12756. Além disso, é possível utilizar vedações de cartucho dos principais fabricantes, também disponíveis de acordo com as normas API 682 categoria 1.



Versatilidade: A série Diamond foi projetada para ser versátil em todas as suas utilizações, por isso pode ser equipada com opções e acessórios adequados para cada campo de aplicação. Além disso, as peculiaridades das bombas de cavidade progressiva são naturalmente exploradas no bombeamento de fluidos de diversas naturezas, de baixa a muito alta viscosidade, limpos ou contendo sólidos de diversas naturezas e tamanhos.

Motores: Todos os motores instalados na série Diamond foram exaustivamente testados e submetidos a verificações técnicas severas e rigorosas. Podemos instalar motores elétricos e hidráulicos. Todos os modelos de redutores e variadores possuem determinadas características em termos de robustez, tamanho dos rolamentos e qualidade das engrenagens.

Qualidade: Cada componente é fabricado com especificações de qualidade muito rigorosas. O acabamento e a precisão de cada componente são o ponto de partida de cada bomba fabricada. Todos os componentes são sujeitos a verificações específicas com base nas suas características e funcionalidade.




Manutenção: A série Diamond foi projetada para garantir fácil manutenção, exigindo a substituição de um número mínimo de componentes. Em particular, as buchas articuladas permitem a sua restauração total sem a necessidade de substituição de eixos e rotores. Os custos de manutenção são assim reduzidos. O custo da máquina, considerado ao longo de todo o seu ciclo de vida, é altamente competitivo.

Custo benefício: A série Diamond, graças à compactade dos seus elementos, consegue combinar características técnicas incomparáveis a custos muito competitivos. A modularidade permite fornecer soluções corretas com base na aplicação, evitando pagar por funcionalidades que não necessita, tudo a favor da competitividade


Capacidade de preparação: As peculiaridades das partes hidráulicas da bomba de cavidade progressiva permitem excelentes capacidades de escorva (até 7m). As bombas da série Diamond foram projetadas para criar as menores quedas de pressão possíveis no corpo da bomba, graças às grandes seções e a uma junta compacta com um design fluidodinâmico.

Facilidade de instalação: As bombas da série Diamond são fáceis de instalar graças à sua compactade, simplicidade de operação e flexibilidade operacional graças às diversas configurações disponíveis.

Documentação detalhada: Cada bomba é acompanhada por instruções de operação claras e detalhadas. Os pedidos são acompanhados por pessoal especializado e qualificado que integra no fornecimento documentação detalhada do pedido e específica do produto fornecido.



Recursos em detalhes



VERSÕES E OPÇÕES

Material de revestimento

Materiais básicos:
AISI 304, AISI 316

Material do eixo de vedação

Materiais básicos:
AISI 304, AISI 316

Revestimentos:

Cromo duro espesso
Óxido de Cromo Plasmático (revestimento cerâmico)

Materiais do rotor

Materiais básicos:
AISI 420, AISI 304, AISI 316

Tratamentos termais:

Endurecimento por indução (somente em AISI 420)

Revestimentos:

Cromo duro espesso
Óxido de Cromo Plasmático (revestimento cerâmico)
Carboneto de tungstênio em HVOF

Materiais do estator

Materiais básicos:

NBR, NBR de qualidade alimentar, NBR branco de qualidade alimentar
EPDM, EPDM de qualidade alimentar, EPDM branco de qualidade alimentar
FPM, alimentos FPM
HNBR, comida HNBR
SILICONE de qualidade alimentar
Buna-N (somente em alguns modelos sob consulta)
HYPALON (somente em alguns modelos sob consulta)
PTFE (somente em alguns modelos mediante solicitação)

Bases

Base padrão
Base com pés higiênicos antivibração ajustáveis
Base com risers
Skid com dispositivos de elevação
Carrinho para o setor industrial
(Para detalhes de construção, consulte o folheto de opções, acessórios e acessórios)

Conexões

Flanges UNI 2278 PN16 para bombas de 1 e 2 estágios
Flanges UNI 2284 ou 6084 PN40 para uniões de entrega para bombas de 4 estágios
Flanges ASME B16.5 #150 para bombas de 1 e 2 estágios
Flanges ASME B16.5 #300 para uniões de entrega para 4 bombas
Conexões rosqueadas GAS BSP
RUÍDO 11851
Braçadeira ISO 2852, Braçadeira ASME-3A, Braçadeira DIN 32676
RJT
SMS 1145
Garola
Macon

Sistemas de vedação

Propriedade em Baderna B01
Vedação de gaxeta fluxada B02 (requer lavagem)
Selo Mecânico Único G0K9
Selo mecânico único com Quench Q0K9 (requer cilindro nivelado)
D0K9 Selo mecânico duplo costas com costas (requer lavagem pressurizada)
Selo mecânico tandem duplo K0K9 (requer barril/lavagem)
Selos de cartucho simples ou duplo
(Para detalhes de construção, consulte o folheto sobre sistemas de vedação e vedações)

Opcional para o eixo de transmissão

Conchas protetoras para a articulação
(Para detalhes de construção, consulte o folheto de opções, acessórios e acessórios)

Dispositivos de proteção

Sonda de temperatura contra funcionamento a seco (padrão na versão ATEX)
Interruptor de fluxo
Pressostato
(Para detalhes de construção, consulte o folheto de opções, acessórios e acessórios)

Dispositivos de controle

Cabine elétrica
Painel elétrico com inversor
Motor com inversor integrado
(Para detalhes de construção, consulte o folheto de opções, acessórios e acessórios)

Opções e acessórios

Camisa de aquecimento para o estator
Camisa de aquecimento para a tremilha
Tampa do estator em aço inoxidável
Destruidor
Barril de lavagem
Suporte monobloco em aço inoxidável
Suporte monobloco hermético
Carter de proteção para motorização
Conexão CIP feita no corpo da bomba
União excêntrica
(Para detalhes de construção, consulte o folheto de opções, acessórios e acessórios)

Certificações

HÁ
ATEX

CARACTERÍSTICAS DE USO

Faixa de operação

Escopo
Até 380 m³/h

Pressões
Até 24 bar para a série padrão
Temperatura
De -40°C até 150°C

Aplicações típicas

Lodo de esgoto
Tratamento de água
Lodo industrial
Detergentes e produtos químicos industriais
Celuloses da indústria papeleira
Agricultura
Produtos derivados da petroquímica
Indústria Naval
Indústria de tomate
Enologia, esmagamento desengaçado, uvas inteiras
Indústria de pães e confeitaria
Indústria de laticínios, queijos e pasta de queijo

TABELA RESUMO DOS MODELOS
Taxas de fluxo e pressões

Tamanho	Modelo	Qmáx 2 barras [m ³ /h]	rpm máx.	P máx. [Cafeteria]
D025	2L1	10	1400	6
	1K2	5,1	1400	12
	05K4	1,5	800	24
D030	4L1	14	1000	6
	2K2	7,2	1000	12
	1K4	2,9	800	24
D040	10L1	22	800	6
	4K2	11,5	800	12
	2K4	4,2	600	24
	16L1	32,5	800	6
	8K2	16,8	800	12
D060	4K2EL	11,5	800	18
	20L1	39,1	700	6
	10K2	17,2	600	12
	4K4	7,2	500	24
	30L1	46	700	6
	16K2	21,5	600	12
D120	10K2EL	17,2	600	18
	40L1	65,5	600	6
	20K2	31	600	12
	10K4	11,7	400	24
	60L1	82	500	6
	30K2	40,5	500	12
D300	20K2EL	31	600	18
	80L1	88	400	6
	40K2	45	400	12
	20K4	21	400	24
	120L1	120	400	6
	60K2	64,5	400	12
D400	40K2EL	45	400	18
	160L1	161	400	6
	80K2	90	400	12
	40K4	45	400	24
	240L1	261	400	6
	120K2	116	350	12
D500	80K2EL	90	400	18
	40K2E	45	400	24
	320L1	255	350	6
	160K2	142	350	12
	80K4	56	250	24
	480L1	368	350	6
	240K2	185	350	12
	160K2EL	142	350	18
	80K2E	56	250	24



Via Carlo Cattaneo, 19/2536040 SOSSANO (VI) ITÁLIA

Telefone: +39-0444-888151
Fax: +39-0444-888152
E-mail: vendas@novarotors.com
Local na rede www.novarotors.com
Internet:

